




TENDE DA SOLE

MODELLO

CLASSIC

garanzia di 5 anni



Classic ingombro bracci

sporg. braccio	150	175	200	225	250	275	300
larghezza min.	196	221	246	271	296	321	346

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e collegamento fra molle con catena in acciaio. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 78 e calotte in PVC (Ø 85 nella misura 590 + calotte in alluminio). Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto PARÀ. La viteria è interamente in acciaio inox (quando tecnicamente possibile) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

FAMILY



garanzia di 5 anni



Family ingombro bracci

sporg. braccio	150	175	200	225	250	275	300
larghezza min.	196	221	246	271	296	321	346

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci sporgenza sino a 250 cm ad apertura forzata e collegamento fra molle con catena in acciaio. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 70 e calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto PARÀ. La viteria è interamente in acciaio inox (quando tecnicamente possibile) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

EASY

garanzia di 5 anni



Easy ingombro bracci

sporg. braccio	150	175	200	225	250
larghezza min.	194	218	242	266	290

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci sporgenza sino a 250 cm ad apertura forzata e collegamento fra molle con catena in acciaio. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 70 e calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto PARÀ. La viteria è interamente in acciaio inox (quando tecnicamente possibile) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

PROTETTA

garanzia di 5 anni



Protetta 250 ingombro bracci

sporg. braccio	150	175	200	225	250	300
larghezza min.	206	230	254	278	300	350

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Sistema con cassonetto a chiusura ermetica a bracci estensibili con sporgenza sino 300 cm ad apertura forzata e collegamento fra le molle con catena. Possibilità di molteplici regolazioni dei bracci. Rullo in acciaio zincato Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST. Ancoraggio diretto oppure tramite supporto opzionale ad aggancio rapido. La viteria è interamente in acciaio inox (quando tecnicamente possibile) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

PLUS

garanzia di 5 anni



Plus ingombro bracci

sporg. braccio	175	200	225	250	275	300	325	350
sporg. tenda ap.	160	180	200	220	240	260	280	300
larghezza min.	235	259	284	311	335	359	384	411

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e cpllegamento fra molle con cavetto di acciaio ricoperto. Frangitratta centrale supportato negli snodi centrali dei bracci inclinazione di 13°/50°. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 78 e calotte in alluminio (Ø 85 nella misura 590 + calotte in alluminio). Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto acrilico. La viteria è interamente in acciaio inox (quando tecnicamente possibile) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

BRACCI RINFORZATI

garanzia di 5 anni



Bracci rinforzati ingombro bracci

sporg. braccio	250	275	300	325	350	375	400
larghezza min.	292	317	342	367	392	417	442

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e cpllegamento fra molle con cavetto di acciaio ricoperto. Frangitratta centrale supportato negli snodi centrali dei bracci inclinazione di 13°/50°. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 78 e calotte in alluminio. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e e confezionato con tessuto acrilico. La viteria è interamente in acciaio inox (esclusa regolazione) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.



MODELLO

BI BARRA



garanzia di 5 anni



Bi barra ingombro bracci

sporg. braccio	400	450	500	550
larghezza min.	451	501	551	601

BIANCO

RAL 9010



Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e cpllegamento fra molle con cavetto di acciaio ricoperto. Frangitratta centrale supportato negli snodi centrali dei bracci inclinazione di 13°/50°. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 78 e calotte in alluminio. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e e confezionato con tessuto acrilico. La viteria è interamente in acciaio inox (esclusa regolazione) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma ce uni en 13561.

